

BSW 950 M



DOTACIÓN DE SERIE



0.967.0015 PP



0.967.0016 PP



0.967.0020 filtro de tanque



0.967.0006 Filtro trasero

Opcional:

Filtro de cartucho con ventilador para extracción de polvo 0.967.0030



Equipado con:

- Ideal para superficies pequeñas y medianas • Manejo fácil • Depósito colector amplio con sistema de filtrado • Depósito colector trasero con filtro • Elevación del cepillo lateral • Regulación de la presión del cepillo principal • Cepillo lateral separado • Carga de trabajo ajustable en el cepillo • Empuñadura basculante • Rueda delantera de 360° • Bastidor a prueba de golpes • Eficiencia horaria (max) 3500 m²/h. • Área de trabajo (2 cepillos laterales) 480 (950) mm. • Equipado con soportes para permitir el posicionamiento vertical cerrado

	BSW	950	M
código	0.067.0001	480 mm /	
ancho del cepillo principal	18,90 inch	950 mm /	
cepillo principal + 2 cepillos laterales	37,40 inch	45 lt./	
tanque colector	11,88 gal	3500 m ² /h /	
capacidad máxima de trabajo	37673	ft ² /h	manual
tracción	cinturón	elástico	
cepillos de transmisión	ajustable	sistema de	
presión sobre los cepillos	brazo	elevador directo	
cepillo lateral	dedo	plisado	
sistema de deposición de polvo	97x93x128 cm	/ 25kg	
sistema de filtrado			
dimensión / peso			